

T5 UTILITY

T5.80 | T5.90 | T5.100 | T5.110 | T5.120



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα		T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
Κινητήρας*		F5	F5	F5	F5	F5
Αρ. κυλίνδρων / εισαγωγή / βαλβίδες / επίπεδο εκπομπών ρύπων		4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V
Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης		●	●	●	●	●
Κύβισμος (κυβ. εκ.)		3600	3600	3600	3600	3600
Διάμετρος και διαδρομή (χιλ.)		99x102	99x102	99x102	99x102	99x102
Εγκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel)		B20**	B20**	B20**	B20**	B20**
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]		59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]		59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)		2300	2300	2300	2300	2300
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 (Nm)		330@1300	380@1300	450@1300	490@1300	506@1300
Απόθεμα ροπής (%)		35	39	47	46	42
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)		129	129	129	129	129
Κιβώτιο ταχυτήτων Synchro Shuttle™ με έρπουσες προαιρετικά (40 χ.α.ω.)		○	○	○	–	–
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)		20 x 20	20 x 20	20 x 20	–	–
Ελάχιστη ταχύτητα (40 χ.α.ω.) (χ.α.ω.)		0,11	0,11	0,11	–	–
Ταχύτητες στο εύρος εργασίας 4-12 χ.α.ω.		4	4	4	–	–
Κιβώτιο ταχυτήτων PowerShuttle (40 χ.α.ω.)		○	○	○	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)		12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Ελάχιστη ταχύτητα (40 χ.α.ω.) (χ.α.ω.)		2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Ταχύτητες στο εύρος εργασίας 4-12 χ.α.ω.		6	6	6	6	6
Κιβώτιο ταχυτήτων PowerShuttle με έρπουσες προαιρετικά (40 χ.α.ω.)		○	○	○	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)		20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Ελάχιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Ταχύτητες στο εύρος εργασίας 4-12 χ.α.ω.		6	6	6	6	6
Κιβώτιο ταχυτήτων Split Command™ (40 χ.α.ω.)		○	○	○	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)		24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Ελάχιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)		0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Ταχύτητες στο εύρος εργασίας 4-12 χ.α.ω.		12	12	12	12	12
Κιβώτιο ταχυτήτων Dual Command™ με EcoDrive (40 χ.α.ω.)		○	○	○	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)		24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Λεβιές PowerShuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού		●	●	●	●	●
Ελάχιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)		1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Συμπλέκτης ισχύος		●	●	●	●	●
Ταχύτητες στο εύρος εργασίας 4-12 χ.α.ω.		12	12	12	12	12
Κιβώτιο ταχυτήτων Dual Command™ με EcoDrive έρπουσες προαιρετικά (40 χ.α.ω.)		○	○	○	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)		40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Λεβιές PowerShuttle με διακόπτη ρύθμισης δυναμισμού		●	●	●	●	●
Ελάχιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Συμπλέκτης ισχύος		●	●	●	●	●
Ταχύτητες στο εύρος εργασίας 4-12 χ.α.ω.		12	12	12	12	12
Ηλεκτρικό σύστημα						
Εναλλάκτης 12 volt (Amp)		120	120	120	120	120
Χωρητικότητα μπαταρίας (CCA / Ah)		800 / 100	800 / 100	961 / 132	962 / 132	962 / 132
Άξονες						
Εμπρόσθιος άξονας βαρέως τύπου (κατ. 1)***		●	●	●	●	●
Εμπρόσθιος άξονας βαρέως τύπου (κατ. 1.5)***		–	–	○	○	○
Εμπρόσθιος άξονας SuperSteer™ βαρέως τύπου (κατ. 1)***		–	○	○	○	–
Γωνία στροφής 4WD / SuperSteer™ (°)		55 / –	55 / 76	55 / 76	55 / 76	55 / –
Ακτίνα στροφής 4WD / SuperSteer™		4235	4235 / 3905	4235 / 3905	4235 / 3905	4235
Δυναμικά εμπρόσθια φτερά		●	●	●	●	●
Ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη τετρακίνησης		●	●	●	●	●
Εμπρόσθιο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης ****		●	●	●	●	●
Μηχανική έμπλεξη οπίσθιου αναστολέα διαφορισμού ****		●	●	●	●	●
Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη οπίσθιου αναστολέα διαφορισμού		●	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα						
Παροχή / Πίεση στάνταρ κύριας αντλίας @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)		48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190
Παροχή / Πίεση στάνταρ κύριας αντλίας MegaFlow™ @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)		64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190
Παροχή / Πίεση στάνταρ βοηθητικής αντλίας @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)		28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170
Παροχή / Πίεση στάνταρ βοηθητικής αντλίας MegaFlow™ @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)		37 / 170	37 / 170	37 / 170	37 / 170	37 / 170
Σύστημα Lift-O-Matic™ Plus [Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού (MDC)]**		●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC)***		○	○	○	○	○
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών						
Τύπος		Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών / βαλβίδων εκτροπής / αναμονών		3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8
Μέγιστος αριθμός πλαισίων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών / αναμονών		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Λεβιές χειρισμού πλαισίων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (joystick)		○	○	○	○	○
Μπράτσα σύνδεσης						
Κατηγορία οπίσθιων μπράτσων σύνδεσης		2	2	2	2	2
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων (κιλά)		4400	4400	4400	4400	4400
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε ολόκληρο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων) (κιλά)		3900	3900	3900	3900	3900
Ανυψωτική ικανότητα προαιρετικού εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων (σε όλο το εύρος) (κιλά)		1700	1700	1700	1700	1700
Εμπρόσθιος φορτωτής						
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή		○	○	○	○	○
Λεβιές χειρισμού φορτωτή (joystick)		○	○	○	○	○

Μοντέλα	T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
Δυναμοδότης (PTO)					
Μηχανική σύμπλεξη δυναμοδότη ****	●	●	●	-	-
Σύμπλεξη δυναμοδότη με υδραυλική υποβοήθηση *****	○	○	○	●	●
Ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη δυναμοδότη *****	○	○	○	○	○
Ομαλή σύμπλεξη δυναμοδότη (PTO) *****	●	●	●	●	●
Στροφές κινητήρα στις: 540	1938	1938	1938	1938	-
540 / 1000	1938 / 1926	1938 / 1926	1938 / 1926	1938 / 1926	1938 / 1926
540 / 540E / 1000	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	○	○	○	○	○
Εμπρόσθιος δυναμοδότης (PTO) (1000 σ.α.λ.)	○	○	○	○	○
Πέδηση					
Μηχανικό κλειδίωμα φρένου στάθμευσης	●	●	●	●	●
Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας	○	○	○	○	○
Αερόφρενα ρυμούλκας	○	○	○	○	○
Καμπίνα					
Πλατόφωρο με ελαστικούς μονωτικούς αποσβεστήρες και οπίσθιο αναδιπλούμενο πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	○	○	○	○	○
Στέγαστρο με σύστημα FOPS (προστασία από πτώση αντικειμένων) για το πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)	○	○	○	○	○
Καμπίνα Deluxe VisionView™ με προστασία FOPS - OECD Code 10 level 1	●	●	●	●	●
Καμπίνα Deluxe VisionView™ επίπεδο κατηγορίας - EN 15695	2	2	2	2	2
Παράθυρο οροφής	●	●	●	●	●
Παρμπρίζ με δυνατότητα ανοίγματος	○	○	○	○	○
Υαλοκαθαριστήρας / πλιστική συσκευή οπίσθιου παρμπρίζ	●	●	●	●	●
Κάθισμα με ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας	●	●	●	●	●
Κάθισμα με ανάρτηση αέρα περιστρεφόμενο κατά 15° και ζώνη ασφαλείας Deluxe **	○	○	○	○	○
Κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας	●	●	●	●	●
Ανακλινόμενο τιμόνι	●	●	●	●	●
Κλιματισμός (Air condition)	●	●	●	●	●
Φίλτρα ανακύκλωσης αέρα	●	●	●	●	●
Ηχοσύστημα	●	●	●	●	●
Τηλεσκοπικοί άθραυστοι καθρέπες	●	●	●	●	●
Εξωτερικά χειριστήρια μπράτσων ανύψωσης **	●	●	●	●	●
Βελτιωμένο ηλεκτρολόγιο και υποδοχή ISO 11786	○	○	○	○	○
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα Deluxe VisionView™ - 77/311EEC (dB(A))	76	76	76	76	76
Εργασιασικά τοποθετημένος φάρος οροφής	●	●	●	●	●
Βάρη					
Ελάχιστο βάρος χωρίς αντίβαρα:					
Εμπρόσθιος άξονας 4WD με πλαίσιο ασφαλείας (ROPS) (κιλά)	3245	3245	3245	3245	3245
Εμπρόσθιος άξονας 4WD με καμπίνα (κιλά)	4030	4030	4030	4030	4030
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 4WD με 40χ.α.ω. (Με στάνταρ άξονα / Με άξονα βαρέως τύπου)	6200	6200	6200 / 6500	6200 / 6500	6200 / 6500

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση - Δεν διατίθεται * Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial ** Υπό προϋποθέσεις *** Μόνο μοντέλα Dual Command™ με καμπίνα
 **** Μοντέλα Synchro Shuttle™ ***** Μοντέλα Synchro Shuttle™ με καμπίνα ***** Μοντέλα με υδραυλικό PowerShuttle και Dual Command™



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών (A)		420/85R30	420/85R34	540/65R34
A: Συνολικό μήκος συμπτ. εμπρόσθιο στήριγμα έως οπίσθια μπράτσα ανύψωσης (χιλ.)		4147	4147	4147
B: Ελάχιστο πλάτος (χιλ.)		1953	1955	2165
C: Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή του πλαισίου ασφαλείας (χιλ.)		1931	1931	1931
Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή του αναδιπλωμένου ROPS (χιλ.)		1280	1280	1280
Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμπίνας (χιλ.)		1819	1819	1819
D: Ελάχιστο ολικό ύψος έως την οροφή της καμπίνας (χιλ.)		2494	2569	2569
E: Μεταξόνιο (4WD) (χιλ.)		2285	2285	2285
F: Πλάτος μετατροχίου (ελάχιστο / μέγιστο) (χιλ.)		1533 / 1933	1535 / 1935	1625 / 1935
G: Ελεύθερο ύψος (χιλ.)		400	483	483

(A) Είναι διαθέσιμα οπίσθια ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται: 320/85R32, 420/70R30, 480/70R30, 460/85R30, 480/70R34.

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της New Holland.



Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

www.newholland.com



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.