

T3F & T3LP

T3.60F | T3.70F | T3.80F

T3.60LP | T3.70LP | T3.80LP



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα **T3.60F** | **T3.70F** | **T3.80F** | **T3.60LP** | **T3.70LP** | **T3.80LP**

Κινητήρας New Holland		FPT Industrial Σειρά S8000					
Κυβισμός	(κυβ. εκ)	2930					
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων		3 / 4					
Επίπεδα εκπομπών ρύπων		Stage V					
Σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (ATS)		CEGR+DOC+DPF					
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα UNECE No. 120	(kW/hp)	41/56	48/65	55/75	41/56	48/65	55/75
Μέγιστες στροφές κινητήρα	(σ.α.λ.)	2300					
Μέγιστη ροπή (ISO TR14396)	(Nm@ 1400 σ.α.λ.)	258	291	341	258	291	341
Απόθεμα ροής	(%)	52	46	49	52	46	49
Εισαγωγή αέρα		Με υπερωμειαστή (TCA)					
Intercooler		●					
Οριζόντια εξάτμιση		●					
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	(λίτρα)	42			63		
Μετάδοση κίνησης							
12x12 - SynchroShuttle		●			●		
20x20 - SynchroShuttle με Creeper		○			○		
Ελάχιστη ταχύτητα με creeper	(x.α.ω.)	0.12			0.12		
Οπίσθιο ηλεκτροϋδραυλικό μπλοκέ διαφορικό		●					
Σύστημα πέδησης εμβρασιμένο σε λάδι		●					
Εμπρόσθιος άξονας							
Εμπρόσθιος άξονας (2WD)		-			○		
Εμπρόσθιος άξονας (4WD)		●			●		
Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη τετρακίνησης (4WD)		●					
Μπλοκέ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης		●					
Ακτίνα στροφής (4WD)	(χιλ.)	3600					
Υδραυλικό σύστημα							
Παρακή αντλία	(λίτρα/λεπτό)	52					
Ανεξάρτητη αντλία συστήματος διεύθυνσης	(λίτρα/λεπτό)	32					
Μηχανική λειτουργία αυτόματου (MDC)		●					
Σύστημα Lift-O-Matic™		●					
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των οριζόντιων μπράτσων	(κιλά)	2277			2770		
Κατηγορία οπίσθιων μπράτσων σύνδεσης I ή II με άκρα ταχείας σύνδεσης		●					
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών		3 (6 σύνδεσμοι)					
Έλεγχος παροχής ροής βαλβίδων		●					
Δυναμοδότης (PTO)							
Σύμπλεξη με υδραυλική υποβοήθηση		●					
540 / 540E σ.α.λ		●					
Στροφές κινητήρα στις 540 / 540 E	(σ.α.λ.)	1958 / 1592					
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας		○					
Περιβάλλον χειριστή							
Κεντρικά τοποθετημένο αναδιπλούμενο πλαίσιο ROPS		●					
Κάθισμα χειριστή με μηχανική ανάρτηση		●					

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής με πρόσθετη επιβάρυνση - Δεν διατίθεται



Μοντέλα

T3.60F

T3.70F

T3.80F

T3.60LP

T3.70LP

T3.80LP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*

A Απόσταση από το έδαφος εμπρόσθιου άξονα	(χιλ.)		228		307
B Ολικό πλάτος:	ελάχιστο	(χιλ.)	1350		1350
	μέγιστο	(χιλ.)	1710		1852
C Μεταξόνιο	(χιλ.)		1905		2104
D Μήκος	(χιλ.)		3690		3840
E Ύψος τιμονιού	(χιλ.)		1286		1437
F Ολικό ύψος	(χιλ.)		1785		1785
G Ύψος στο κάθισμα του χειριστή	(χιλ.)		964		964
Οπίσθια ελαστικά:	ελάχιστο		320/70R20		340/85R24
	μέγιστο		360/70R24		380/70R28
Εμπρόσθια ελαστικά:	ελάχιστο		200/70R16		260/70R16
	μέγιστο		280/70R16		280/70R18
ΒΑΡΗ*					
Συνολικό βάρος σε κατάσταση λειτουργίας	(κιλά)		2200		2800
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	(κιλά)		4200		4600

* **T3F** με ελαστικά 200/70R16 - 320/70R20, **T3LP** με ελαστικά 280/70R18 - 380/70R28

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της New Holland.



Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: TERRA A.E., 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  New Holland Greece

www.newholland.com



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.